



**LINDHAUS®**  
QUALITY CLEANING EQUIPMENT

P R O F E S S I O N A L   L I N E



**LW44 FLEXY HYBRID**  
**LW52 FLEXY HYBRID**



# LW44 - LW52 Flexy Hybrid

Professionelle Akku-Scheuersaugmaschinen: Dynamische Nassreinigung und hervorragende Trocknung

## STÄRKEN


- Design, Technologie und Konstruktion 100% Made in Italy
- Kann mit Akku oder Inverter verwendet werden
- Hocheffiziente brushless Rotafil Saugmotoren
- 2 selbstgekühlte Rotafil Getriebemotoren
- Handlich und leicht, müssen nur geführt werden, sie fahren von alleine!
- Patentiertes Flexy-Gelenk frei oder in jeder Position arretierbar
- Abnehmbarer Lösungstank auf der Steuergabel montiert
- Rückgewinnungstank mit im Sockel integriertem Hepa-Filter
- 36V-20Ah Lithium-Ionen-Akku für 90 Minuten Autonomie
- Der Fuss ist der niedrigste auf dem Markt (219 mm)
- Überdurchschnittliche Stundenleistung (von 800 bis 1000 m<sup>2</sup>/h)
- Nassreinigung und Trocknung frontal und wandbündig
- Lenkdüse für perfekte Trocknung auch in den Kurven
- Sofortiger Bürsten- und Sauglippen Austausch ohne Werkzeug
- Kann für den Transport im Fahrzeug zusammengeklappt werden
- Leichtes Gewicht und niedriger Lärmpegel



## Hightech-Innovation

### ALLES UNTER KONTROLLE

Dank des Displays am Handgriff kann man alle Funktionen der Maschine einfach per Fingerbewegung steuern, nach den eigenen Bedürfnissen einstellen und den Ladezustand des Akkus überprüfen.



## LEISTUNGSSTARKER LINDHAUS-AKKU MIT 720 Wh

Die Maschine ist mit einem leistungsstarken 36V-20Ah Lithium-Ionen-Akku ausgestattet, der eine Autonomie von 90 Minuten ermöglicht; das leistungsstarke Lindhaus Ladegerät ermöglicht eine vollständige Aufladung in nur 3 Stunden. HYBRID MIT LINDHAUS-INVERTER (optional): Für alle Maschinen der L-ion-Linie haben wir einen miniaturisierten, aber sehr leistungsstarken selbstbelüfteten Inverter entwickelt. Er ist mit einem 12,5 m langen Kabel ausgestattet und macht die Maschine ohne Unterbrechungen nutzbar.

## HOCHEFFIZIENTE MOTOREN

Der hocheffiziente einstufige Rotafil By-Pass Brushless-Saugmotor mit 36 VDC-300W, hergestellt von der Tochtergesellschaft Rotafil aus Padua, hat 3 Geschwindigkeiten, um eine Leistung von 200, 250 und 300 Watt zu erreichen. Trotz des sehr geringen Verbrauchs ist seine Leistung schon bei minimaler Drehzahl erstaunlich. Die beiden selbstbelüfteten Getriebemotoren werden ebenfalls von der Tochtergesellschaft Rotafil gebaut und bieten dank der sorgfältigen Analyse jedes Details, vom Magnetblech über die Zahnräder bis hin zum hohen Untersetzungsverhältnis, ein hohes Drehmoment bei niedrigem Verbrauch und extrem niedrigen Betriebstemperaturen.

## WARTUNG OHNE WERKZEUG



Die Bodenwischerdüse wird auch beim Wenden perfekt zum Saugen gesteuert und lässt sich werkzeuglos entfernen. Die Sauglippen sind für den Einsatz auf allen vier Seiten drehbar und tragen zur maximalen Reduzierung der Wartungskosten bei. Die Maschine ist mit zwei gegenläufig rotierenden Bürsten ausgestattet, die sowohl seitlich als auch frontal hinausragen für eine Nassreinigung bis zur Wand. Die Bürsten lassen sich dank des schnellen Bajonettverschlusses einfach austauschen. Das Entleeren und Waschen des Rückgewinnungstank und das Ersetzen des waschbaren Hepa H11-Filter sind dank der einfachen Öffnung des Tanks sehr einfach.

## UV-C-LAMPEN ZUR DESINFIZIERUNG VON FRISCH GEREINIGTEN BÖDEN

Die Elektronikplatine mit 9 UV-C-LED-Lampen (optional) lässt sich einfach installieren, indem die transparente PC-Platte unter der Maschine entfernt und an den entsprechenden Anschluss angeschlossen wird, der bereits an allen Maschinen vorhanden ist. Die UV-C-Lampen, die kein Ozon produzieren, senden ultraviolettes Licht mit einer Wellenlänge von 270-280 nm aus und haben die Funktion, Viren, Bakterien und Pilze zu inaktivieren und deren Vermehrung zu verhindern.

## ABNEHMBARE TANKS

- Der Lösungstank wird direkt auf der Steuergabel eingehakt und ist mit einem Dosierverschluss ausgestattet.
- Der auf dem Sockel montierte Rückgewinnungstank ist mit einem Schwimmer und einem Motorschutzfilter Hepa H11 ausgestattet. Der waschbare Hepa-Filter ist mit dem bakteriziden-viruziden Produkt I-Protec behandelt, um Bakterien, Pilze und Viren zu beseitigen.
- Das patentierte Flexy-Gelenk ermöglicht es, die Steuergabel um 360° zu drehen und mit einem einzigen Hebel in der gewünschten Position zu arretieren, wodurch sie an die Bedürfnisse und Statur jedes Bedieners angepasst werden kann. Es ermöglicht auch einen einfachen Zugang unter Tischen und niedrigen Möbeln und das Zusammenklappen der Maschine für den Transport in einem Fahrzeug.







| TECHNISCHE DATEN                                                   | LW44 Flexy    | LW52 Flexy    |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Arbeitsbreite - Saugung (mm)                                       | 540           | 540           |
| Arbeitsbreite - Bürste (mm)                                        | 440           | 520           |
| Stundenleistung (1 m/Sek. x Arbeitsbr. Bürste - m <sup>2</sup> /h) | 1600          | 2000          |
| Kapazität des Lösungsbehälters (lt.)                               | 6             | 6             |
| Kapazität des Rückgewinnungsbehälters (lt.)                        | 5             | 5             |
| Geschwindigkeit der Bürsten (RPM)                                  | 200-250-300   | 150-200-250   |
| Fußhöhe (mm)                                                       | 219           | 219           |
| Gewicht am Griff (kg)                                              | 0 - 3         | 0 - 3         |
| Versorgungsspannung (V)                                            | 36            | 36            |
| Totale Leistung (W)                                                | 600           | 600           |
| Rotafil Brushless By-pass Saugmotor (W)                            | 200-250-300   | 200-250-300   |
| Luftleistung (lt./Sek.)                                            | 35            | 35            |
| Inverter mit Netzkabel Länge 12,5 m                                | Optional      | Optional      |
| Rotafil Getriebemotoren-Bürste                                     | 2x150         | 2x150         |
| Bürstendruck (leer) (kg)                                           | -             | -             |
| Ladegerät (V/Hz)                                                   | 100-240/50-60 | 100-240/50-60 |
| Akku (V/Ah)                                                        | 36/20         | 36/20         |
| Autonomie (Min.)                                                   | 90            | 90            |
| Akku-Ladezeit (Min.)                                               | 180           | 180           |
| LED-Leiste mit 9 UV-C-Lampen                                       | Optional      | Optional      |
| Elektronische Überlastungskontrolle                                | Standard      | Standard      |
| Wasserdurchfluss mit variablem Durchfluss                          | 3 Stufen      | 3 Stufen      |
| Schutzklasse                                                       | IPX 4         | IPX 4         |
| Geräuschpegel (dB(A))                                              | 68            | 68            |
| Gesamtgewicht mit Akku (kg)                                        | 26            | 29            |
| Dimensionen (mm)                                                   | 444x550x1250  | 524x570x1250  |



HEADQUARTERS • LINDHAUS SRL  
Via Belgio, 22 Z.I. 35127 • Padova, ITALY  
tel. +39 049 8700307 • fax +39 049 8700605  
vacuum@lindhaus.it • www.lindhaus.it

LINDHAUS USA  
Minneapolis • Minnesota USA  
tel. 800 498 7526 • Fax 952 707 1134  
info@lindhaus.com • www.lindhaususa.com



IMPORT: TAVERNARO AG  
Seuzachstrasse 28  
CH-8413 Neftenbach-Winterthur  
Telefon: 052 315 19 78, Fax: 052 315 30 70  
info@tavernaro.com, www.cleanshop.ch

Lindhaus srl behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.